

業務用車両向け  
ドライブレコーダ

# ST-201F

(2カメラ)

# F-Drive ST-301F

(3カメラ)

ドラレコの存在を強調しない本体分離型  
業務利用を前提とした長時間録画を実現

## HD 画質

画質と  
録画時間の  
好バランス

## 256GB OK

大容量カード  
利用 OK

## 3年間 保証

3年間  
修理保証

## 駐車 監視

駐車監視  
設定可能



カード蓋には物理鍵を装備  
意図しないカード抜きを防ぎます



前方カメラ (201F/301F) と  
後方カメラ (301F) は  
カメラの存在を示す  
青色LEDインジゲータ付

車内カメラは赤外線付  
夜間でも撮影 OK



## ST-201F

ビューア画面  
(日産フーガ)



## ST-301F

ビューア画面  
(貸切バス)



## ビューアソフトウェア画面



- 当製品は貸切バスドライブレコーダ要件に準拠しています。
- タクシーメーター連動については、施工会社様にご相談下さい。
- SDカードはフォーマットフリー方式です。
- 車速信号については、パルス/GPSどちらかで取得可能です。
- 研修教育、保険会社提出等のためのavi映像出力ができます。

## 録画時間(ST-201F/301F共通,64GBカード使用時)

普通画質	約55時間
高画質	約28時間
最高画質	約19時間

左記は計算値です。  
(いずれも30fps)

駐車監視機能を使わない場合  
約6%録画時間が増えます。

カメラ数	前方1,車内1(201F) 前方1,車内1,後方1(301F)
最大解像度	前方 1280x720, 車内1280x720 (201F) 前方 1280x720, 車内/後方1280x360 (301F)
画素数	前方/車内/後方 100万画素
画角	前方/車内/後方 対角158度, 水平128度
画像圧縮	h.264(avi)
カメラ入力	AHD入力, CVBS出力
AV外部出力	1チャンネルCVBS出力
ビューア表示	2分割画面(201F)/3分割画面(301F)
音声録音	別体マイクによる
録画モード	常時録画, イベント録画併用
記録媒体	SDカード 最大256GB
GPS	外付けGPSアンテナ
衝撃センサ	3軸センサ+Gセンサ
時刻設定	GPSによる自動調整
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ
イベント録画通知	ブザーおよびLED表示
駐車監視	あり 電圧/時間による設定
画像閲覧方法	専用ソフトウェアによる
動作温度	-20℃~70℃
最大許容電流	2A
動作電圧	12V~24V 最高36Vまで許容
消費電力	DC12V/約200mA, DC24V/約100mA

## 構成部品



F-Drive ST-201F/301F 本体



フロントカメラ (ST-201F)  
フロントリアカメラ (ST-301F)



赤外線車内カメラ



電源配線コード



GPSアンテナ



マイク



信号・トリガーコード



別売品

SDカード  
(高耐久MLC規格)

お問い合わせは